FACH PAK
PROSTO OD PRODUCENTA

TEL.: +48 59 845 50 00
FAX: +48 59 845 75 88
E-MAIL: info@fach-pak.pl
INTERNET: www.fach-pak.pl

Pojemnik izolowany Typ 660-2 PUR



SKU: FP-660HD-2 PUR

Dane techniczne

art. nr
FP-660 HD-2 PUR

wymiar zewnętrzny
1230x1030x750 (+/- 3%)

pojemność
645 L

waga
63 kg (+/- 1%)

dno i ściany
pełne, na 2 płozach

opcjonalnie
wzmocnienie dna centralnie umieszczoną stopą

odpływ
1-4 korki spustowe lub całkowicie zaślepione

materiał
nowy PE-1A

izolacja PE
spieniony polietylen

kolor
standardowy: beżowy,
inny kolor na zapytanie

Warianty wykonania
- gwint rozmiar 2 cale, typ gwintu calowy
- wkładka na kod kreskowy

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl
Praca w mroźniach!Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Pojemnik izolowany Typ 660 to najpopularniejszy model wśród spotykanych na rynku pojemników izolowanych. jego niestandardowy wymiar podstawy, jak w modelu 460, lecz o wyższych ścianach gwarantuje optymalną pojemność dla logistyki. Jest to jedyny model konsekwentnie stosowany na wszystkich kontynentach, bez względu na rodzaj miar i wag. Jest stosowany szczególnie w przetwórstwie ryb i owoców morza, mięsnym i drobiarskim oraz odpadów spożywczych w szczególności Kat.3. Pojemnik izolowany 660 jest trójścienny z izolacją wewnętrzną spienionym polietylenem (PE). Zastosowana wewnętrzna izolacja PE powoduje, że jest on niezwykle wytrzymały i łatwy do naprawy. Przemyślane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Posiadamy kilka form tego rozmiaru mogąc każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta w kwestii dodatkowej konfiguracji produktu poprzez dodanie stóp centralnych bądź wybór konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.

Galeria



