

Pojemnik izolowany Typ 660-3 PE



SKU: FP-660HD-3 PE

Dane techniczne

art. nr

FP-660 HD-3 PE

Wymiar zewnętrzny

1230 x 1030 x 750 mm (+/- 2%)

Wymiar wewnętrzny

1170 x 970 x 580 mm

Pojemność

635 L

Waga

62 kg (+/- 2%)

Dno i ściany

pełne, na 2 płozach

Wykonanie

4 otwory spustowe z korkiem

Materiał

nowy PE-1A

Izolacja

spieniony polietylen

Kolor

standardowy: beżowy, niebieski, inne na zapytanie

Warianty wykonania

- 1-4 korki spustowe,
- wersja bez otworów spustowych,
- parking sloty na korek,
- 1 stopy centralna,
- 2 stopy boczne,
- gwint BSP 2",
- znakowanie,
- wkładka na kod kreskowy,
- RFID
- kody QR

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl

Praca w mroźniach!

Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Pojemnik izolowany Typ 660 to najpopularniejszy model wśród spotykanych na rynku pojemników izolowanych. Jego niestandardowy wymiar podstawy, jak w modelu 460, lecz o wyższych ścianach gwarantuje optymalną pojemność dla logistyki. Jest to jedyny model konsekwentnie stosowany na wszystkich kontynentach, bez względu na rodzaj miar i wag. Jest stosowany szczególnie w przetwórstwie ryb i owoców morza, mięsny i drobiarski oraz odpadów spożywczych w szczególności Kat.3. Pojemnik izolowany 660 jest trójścienny z izolacją wewnętrzną spienionym polietylenem (PE). Zastosowana wewnętrzna izolacja PE powoduje, że jest on niezwykle wytrzymały i łatwy do naprawy. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Posiadamy kilka form tego rozmiaru mogą każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta w kwestii dodatkowej konfiguracji produktu poprzez dodanie stóp centralnych bądź wybór konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.