FACH PAK
PROSTO OD PRODUCENTA

TEL.: +48 59 845 50 00
FAX: +48 59 845 75 88
E-MAIL: info@fach-pak.pl
INTERNET: www.fach-pak.pl

Pojemnik izolowany typ 660standard PUR

Dane techniczne

Nr artykułu
FP-660-2 PUR

Wymiar zewnętrzny
1230 x 1030 x 750 mm

Wymiar wewnętrzny
1170 x 970 x 580 mm

Pojemność
630 L

Dno i ściany
pełne, na 2 płozach

Wyposażenie
4 otwory spustowe z korkiem

Materiał
nowy PE-1A

Izolacja
pianka poliuretanowa

Kolor standardowy
beżowy, niebieski

Warianty wykonania
- 1-4 otwory spustowe,
- wersja bez otworów spustowych,
- gwint BSP 2'',
- znakowanie,
- wkładka na kod kreskowy,
- RFID,
- kody QR

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl
Praca w mroźniach!Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Pojemnik izolowany FACH-PAK 660 to najpopularniejszy model wśród spotykanych na rynku pojemników izolowanych. Jego niestandardowy wymiar podstawy, jak w modelu 460, lecz o wyższych ścianach gwarantuje optymalną pojemność dla logistyki. Jest to jedyny model konsekwentnie stosowany na wszystkich kontynentach, bez względu na rodzaj miar i wag. Jest stosowany szczególnie w przetwórstwie ryb i owoców morza, mięsnym i drobiarskim oraz odpadów spożywczych Kat.3. Pojemnik izolowany 660 jest dwuścienny z izolacją wewnętrzną w formie spienionego poliuretanu (PUR). Zastosowana wewnętrzna izolacja PUR zapewnia, że jest on niezwykle wytrzymały i łatwy do naprawy. Przemyślane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Posiadamy kilka form tego rozmiaru mogąc każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta w kwestii dodatkowej konfiguracji produktu poprzez dodanie stóp centralnych bądź wybór konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.