

Wywrotnica do skrzyniopalet



SKU: Wywrotnica do skrzyniopalet

Dane techniczne

Nr artykułu:

FP-BLM2

Standardowa wysokość:

model Basic (BLM31)

model Basic+ (BLM32)

985 mm

1250 mm

Maksymalne obciążenie:

800 kg

Materiał:

stal nierdzewna + tworzywo pierwotne

Kąt przechylenia:

od 0° do 110°, na życzenie klienta może zostać zwiększony

Przeładunek:

od 25 do 30 ton na jednym ładowaniu baterii

Zasilanie:

trójfazowe AC

Waga:

ok. 320 kg

Sygnalizacja opuszczania:

Tak

Cena:

na zapytanie

Opis produktu

Dbałość o zdrowie pracowników oraz zwiększenie szybkości i efektywności produkcji to dziś podstawowy priorytet. Czasy kiedy ręcznie rozładowywano ciężarówki dawno odeszły do lamusa. Tak jest i dzisiaj z rozładowywaniem

zawartości skrzyniopalet. Nikt nie wyobraża sobie, że półtonowa zawartość takiego pojemnika może być opróżniana ręcznie. Firma FACH-PAK jako wiodący dostawca skrzyniopalet plastikowych oraz dużych pojemników izolowanych wychodzi po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Produkowane w Słupskim zakładzie wywrotnice są dostosowane do opakowań transportowo-magazynowych oferowanych przez FACH-PAK. Urządzenie jest kompatybilne ze skrzyniopaletami oraz pojemnikami izolowanymi dla przemysłu rybnego i mięsnego. Wywrotnica jest wykonana zgodnie z normą DIN9797.

Seria wywrotnic **BOXMECH** produkcji FACH-PAK to urządzenia z najwyższej półki. Dzięki zastosowaniu pierwszej jakości materiałów są najmocniejsze w swojej kategorii. Standardowa konstrukcja idealnie nadaje się do przyspieszania rozładunku zawartości **skrzyniopalet, skrzyń, koszy** oraz wielu innych nośników gabarytowych. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wersji dostosowanej do wywrotu **beczek**. Największą zaletą wywrotnic jest ich ergonomiczność, która ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków i zwiększa bezpieczeństwo pracy operatorów! Natomiast ich higieniczna konstrukcja umożliwia mycie pod wysokim ciśnieniem. Wywrotnice FACH-PAK gwarantują najlepszy stosunek ceny do jakości w celu zapewnienia niezawodności. Urządzenia używane są jak wózki paletowe, służą do manewrowania skrzyniami, pojemnikami (z mięsem, rybami, warzywami itp.) w określonej pozycji zgodnie z odpowiednim miejscem pracy. Dzięki regulacji kąta pochylenia operator z łatwością opróżnia zawartość pojemników. Stopniowy rozładunek może być regulowany w zakresie do 104°, ograniczając w ten sposób konieczność pochylania się. Wywrotnice do skrzyniopalet FACH-PAK mogą być używane dosłownie wszędzie dzięki własnej jednostce zasilającej. Wydajny akumulator pozwala na pełnozmianową pracę (wydajność ok. 25 ton mięsa), pełne naładowanie następuje po 10 godzinach. W ofercie posiadamy również stacjonarny odpowiednik maszyny przeznaczony do pracy w jednym miejscu (najczęściej na początku linii produkcyjnej) zasilany z zewnątrz 230AC.

Wywrotnica **BOXMECH** FP-BLM1 została zaprojektowana specjalnie dla branży spożywczej. Więcej informacji nt. konstrukcji na zapytanie.



Galeria









